

Tennant 6200

Combină perfectă de eficiență ridicată cu mărimea compactă. Este o mașină de măturat mică, manevrabilă, cu o suprafață de curățare de 107cm până la 140cm se poate compara cu productivitatea și performanța mașinilor mai mari. Mașina de măturat electrică Tennant 6200 este ideală pentru clădirile mari aglomerate precum și în utilizarea în spații în aer liber. Dimensiunile compacte ale mașinii și manevrabilitatea cu acuratețe permite curățarea culoarelor înguste precum și întoarcerea în spații foarte strânse.



Trăsături

- Filtru VCS™ de curățare prin scuturare
- Recipient pentru reziduri cu ridicare înaltă
- Tehnologie de măturare prin aruncare
- Aspirator
- Filtru Perma
- Sistem de culisare pentru colțuri
- Schimbare a periei sau a filtrului fără nevoia de dispozitive adiționale

Avantaje

- Control perfect al prafului
- Pentru golire automată a containerului de până la 135cm
- Asigură o bună performanță chiar și cu perii uzate
- Sporește eficiența curățării & productivitatea
- Prolungește durata de viață a filtrului de praf
- Ajută la protejarea proprietății și depozitarea în locuri strâmte
- Întreținere rapidă și ușoară

Utilizare

- Spații de depozitare și distribuție
- Spații de fabricație și producție
- Centre comerciale
- Curățenie profesională
- Sectoare de transport și logistică



Recipient cu aruncare de la înălțime



Schimbare a filtrului fără dispozitive adiționale



Protecție în partea superioară & aspirator



Mașină în funcțiune



SPECIFICAȚII TEHNICE 6200

		E	LPG	Diesel
Dimensiunile mașinii				
Lățimea de lucru (cu o singură perie laterală)	cm	107	107	107
Lățimea de lucru (cu perii pe ambele părți)	cm	140	140	140
Dimensiuni (LxIxA)	cm	196x112x144	196x112x144	196x112x144
Greutatea mașinii (netă)	kg	565	620	630
Sistem de măturare				
Suprafața de acoperire – teoretică (max)	m ² /h	13,580	11,200	11,200
Suprafața de acoperire – practică (max)	m ² /h	8125	8125	8125
Lungimea periei principale x diametru	cm	71 x 28	71 x 28	71 x 28
Diametrul periei laterale	cm	52	52	52
Principiul de măturare		aruncare	aruncare	aruncare
Arbore conductor	da/nu	da	da	da
Sistem de recuperare				
Capacitatea de filtrare a panoului	m ²	4.6	4.6	4.6
Aerisire	L/s	118	118	118
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum	L	125	125	125
Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate	kg	135	135	135
Înălțimea recipientului pentru reziduuri	cm	135	135	135
Alimentare				
Sursa dealimentare		36V	12V	12V
Consum total curent	W	2910	8200	10,400
Clasă de protecție	I/II/III	III	III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	68	81	83
Forță de propulsie				
Viteza de transport	km/h	9.7	8	8
Viteza de lucru	km/h	6.5	6.5	6.5
Capacitatea de urcare	%	18	18	18
Aria de întoarcere	cm	210	210	210

Configurare

- Baterie
- Diesel
- LPG

Configurarea menționată mai sus include ca și dotare standard o perie pentru partea laterală dreapta, container cu ridicare la 135cm, faruri și alarmă pentru siguranță.

Accesorii


- Perii • Baterii • Încărcători

Opțiuni

- Faruri față & spate • Perie laterală stânga • Aspirator (E) • Protecție în partea superioară

Termeni de garanție

24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcționare) pentru părțile componente și 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcționare) pentru intervenții, indiferent de cazul care se aplică, cu excepția părților uzate.



000000-06/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tenantco.com
 www.tenant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™