

Tennant 6100

Mașină compactă cu manevrabilitate ridicată, pe bază de baterie, cu o lățime de curățare de 76cm până la 97cm. Tennant 6100 este proiectată să măture praful și mizeria din zonele mult prea mari pentru o măturare manuală. Ușor și plăcut de utilizat, Tennant 6100 poate fi deplasată pe zona de curățat pentru a îndeplini diverse funcții de curățare. Se poate întoarce în spații strânse și încăpe pe majoritatea ușilor. O perie adițională laterală poate prelungi suprafața de curățare și asigură curățarea marginilor pe ambele părți ale mașinii.



Trăsături

- Filtru dublu etanș cu sistem cu filtru VCST™ curățare prin scuturare
- Sistem de măturare prin aruncare
- Pachet cu baterii de lungă durată
- Recipient ce poate fi scos prin alunecare prevăzut cu roți mari
- Filtru Perma
- Sistem de culisare pentru colțuri
- Schimbare a periei sau a filtrului fără nevoia de dispozitive adiționale

Avantaje

- Control perfect al prafului
- Asigură o bună performanță chiar și cu perii uzate
- Prolungește timpul de lucru și sporește productivitatea
- Reviduri ușor de transportat
- Prolungește durata de viață a filtrului de praf
- Ajută la protejarea proprietății și depozitarea în locuri strâmte
- Întreținere rapidă și ușoară

Utilizare

- Spații de depozitare și distribuție
- Sectoare de transport și logistică
- Spații de fabricație și producție
- Curățenie profesională
- Spații de parcare



Schimbare a filtrului fără dispozitive adiționale



Recipient ce alunecă în afară



Aspirator



Mașină în funcțiune



SPECIFICAȚII TEHNICE 6100

| | | 76cm |
|--|-------------------|------------|
| Dimensiunile mașinii | | |
| Lățimea de lucru (cu o singură perie laterală) | cm | 76 |
| Lățimea de lucru (cu perii pe ambele părți) | cm | 97 |
| Dimensiuni (LxIxI) | cm | 152x81x118 |
| Greutatea mașinii (netă) | kg | 280 |
| Sistem de măturare | | |
| Suprafața de acoperire – teoretică (max) | m ² /h | 7760 |
| Suprafața de acoperire – practică (max) | m ² /h | 5330 |
| Lungimea periei principale x diametru | cm | 56 x 28 |
| Diametrul periei laterale | cm | 42 |
| Principiul de măturare | | aruncare |
| Arbore conductor | da/nu | da |
| Sistem de recuperare | | |
| Capacitatea de filtrare a panoului | m ² | 3.1 |
| Aerisire | L/s | 118 |
| Capacitatea recipientului pentru reziduuri, volum | L | 85 |
| Capacitatea recipientului pentru reziduuri, greutate | kg | 91 |
| Înălțimea recipientului pentru reziduuri | cm | n/a |
| Alimentare | | |
| Sursa de alimentare | | 36V |
| Consum total curent | W | 1680 |
| Clasă de protecție | I/II/III | III |
| Nivelul de zgomot DIN45635) | dB(A) | 71 |
| Forță de propulsie | | |
| Viteza de transport | km/h | 8 |
| Viteza de lucru | km/h | 6.5 |
| Capacitatea de urcare | % | 18 |
| Diametrul cercului de rotire | cm | 182 |

Configurare

- Mașină de măturat pe bază de baterie

Configurarea menționată mai sus include ca și dotare standard o perie pentru partea laterală stânga și dreapta, lanternă și alarmă pentru siguranță.

Accesorii


- Perii (podele și machete dificile) • Baterii • Încărcător

Opțiuni

- Lumină pentru lucru (poziționată frontal) • Perie lateral stânga • Aspirator

Termeni de garanție

24 luni (sau maximum 2000 de ore de funcționare) pentru părțile componente și 12 luni (sau maximum 1000 de ore de funcționare) pentru funcționare, indiferent de cazul care se aplică, cu excepția părților considerate consumabile.



000000-06/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™